



Fabricado con Polipropileno reforzado

Múltiples colores y roscas de entrada disponible

#### **HYDRONIX SERIE HF3 CARCASA RIB CAP (TAPA CON COSTILLA)**

Están disponible en una variedad de colores y son hechos para ser usados con filtros de 2.5' diámetro. La mayoría de los filtros de 9 7/8", 10" y 20" pueden ser usados. Las tapas están disponible en 1/4", 3/8" y 1/2" Hembra NPT.

#### **HYDRONIX SERIE HF3 CARCASA RIB CAP (TAPA CON COSTILLA)**

Son ideales para sistemas de ósmosis inversa, pre y post filtración, maquinas de hielo, y otras aplicaciones.

#### **HYDRONIX SERIE HF3 CARCASA RIB CAP (TAPA CON COSTILLA)**

Están disponibles con botón de alivio de presión en los de 1/4" y 1/2".



## HF3 SERIES

*Slim Rib Cap Filter Housings*

### Material de Construcción

Carcasa Opaca:	Polipropileno
Carcasa Transparente:	San
Tapa:	Polipropileno
O-Ring:	EPDM
Temperatura Máxima:	125°F (51.7°C)
Presión Máxima:	75 PSI (5.17 bar)

### Aplicaciones

- Ósmosis Inversa
- Plomería Residencial
- Fotografía
- Bebida
- Maquinas de Hielo
- Sistemas de Riego

SERIE HF3 - ESPECIFICACIONES		
	Número de Parte	Descripción
5"	HF3-5WHWH14	5" White Body, White Rib Cap 1/4"
	HF3-5WHWH38	5" White Body, White Rib Cap 3/8"
	HF3-5WHWH12	5" White Body, White Rib Cap 1/2"
	HF3-5CLWH14	5" Clear Body, White Rib Cap 1/4"
	HF3-5CLWH38	5" Clear Body, White Rib Cap 3/8"
	HF3-5CLWH12	5" Clear Body, White Rib Cap 1/2"
10" 1/4" Port	HF3-10WHWH14	10" White Body, White Rib Cap 1/4"
	HF3-10BLBK14	10" Blue Body, Black Rib Cap 1/4"
	HF3-10CLWH14	10" Clear Body, White Rib Cap 1/4"
10" 3/8" Port	HF3-10CLBK14	10" Clear Body, Black Rib Cap 1/4"
	HF3-10WHWH38	10" White Body, White Rib Cap 3/8"
	HF3-10BLBK38	10" Blue Body, Black Rib Cap 3/8"
	HF3-10CLWH38	10" Clear Body, White Rib Cap 3/8"
10" 1" PORT	HF3-10CLBK38	10" Clear Body, Black Rib Cap 3/8"
	HF3-10WHWH12	10" White Body, White Rib Cap 1/2"
	HF3-10WHWH12PR	10" White Body, White Rib Cap 1/2", PR
	HF3-10BLBK12	10" Blue Body, Black Rib Cap 1/2"
	HF3-10CLWH12	10" Clear Body, White Rib Cap 1/2"
	HF3-10CLWH12PR	10" Clear Body, White Rib Cap 1/2", PR
10" 3/4" Port	HF3-10CLBK12	10" Clear Body, Black Rib Cap 1/2"
	HF3-10CLBK12PR	10" Clear Body, Black Rib Cap 1/2", PR
	HF3-10WHWH34	10" White Body, White Rib Cap 3/4"
	HF3-10WHWH34PR	10" White Body, White Rib Cap 3/4", PR
	HF3-10BLBK34	10" Blue Body, Black Rib Cap 3/4"
	HF3-10CLWH34	10" Clear Body, White Rib Cap 3/4"
	HF3-10CLWH34PR	10" Clear Body, White Rib Cap 3/4", PR
HF3-10CLBK34	10" Clear Body, Black Rib Cap 3/4"	
HF3-10CLBK34PR	10" Clear Body, Black Rib Cap 3/4", PR	
	HF2/3 ORING	O-Ring for HF2, 3 Filter Housing

**ADVERTENCIA:** No utilizar con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después del sistema.

\* Longitudes y diámetros especiales disponibles.

### Guía de Modelo

Carcasa	Longitud Vaso	Color Tapa	Botón De Alivio
HF3-10	WH	WH	12 PR
Tipo De Carcasa	Color Vaso	Tipo De Conexión	
<b>LEYENDA</b>			
<b>Tipo De Vaso:</b>	3 = Slim Rib Cap	<b>Color Tapa:</b>	WH - Blanco
<b>Longitud Vaso:</b>	5 = 5"		BK - Negro
	10 = 10"	<b>Conexión:</b>	14 = 1/4"
<b>Color Vaso:</b>	WH - Blanco		38 = 3/8"
	CL - Transparente		12 = 1/2"
	BL - Azul		34 = 3/4"

### Guía De Instalación

**ADVERTENCIA: LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE CAMBIAR O INSTALAR. SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REDUCIR CUALQUIER RIESGO.**

**PRECAUTION:** El Portafiltro deberá ser protegido contra temperaturas muy bajas o extremas. No deben estar en contacto directo con la luz del sol, ya que los rayos UV pueden hacer frágil el portafiltro o carcasa. La presión debe ser medida antes de instalar el portafiltro y la presión del agua deberá ser regulada en la línea principal o en el portafiltro, si la presión del agua excede de acuerdo a la presión máxima del fabricante : 75 psi los instaladores deberán asegurarse que los filtros y los reemplazos son la longitud correcta y que no hayan estado demasiado tiempo y que hayan ocasionado estrés en los Portafiltros. Se debe instalar un detector de fugas donde la presión sea alta ya que se puede de presentar golpe de ariete o picos de presión alta de más de 60 psi lo que puede provocar grietas o fugas.

**PRECAUTION:** Todos los sistemas de filtración contienen algunas partes que son de vida limitada, el desgaste o agotamiento de estas piezas regularmente son difíciles de detectar, normalmente cuando hay una fuga se puede decir que la vida útil de la pieza ha llegado a su límite.

**AVISO IMPORTANTE:** Prevenga reparaciones costosas o daños causados por el agua. Se recomienda para un uso eficiente de los colectores (vasos) se cambien cada 5 años los colectores claros y los colectores opacos cada 4 años. Si su colector ha estado instalado por más del tiempo recomendado reemplácelo inmediatamente. Asegúrese de que cada colector nuevo o en uso tenga la siguiente fecha de reemplazo.

**GARANTIA:** 3 años de garantía a partir de la fecha de venta de fabrica solo por defectos de materiales. La garantía es limitada solo para reemplazar o reparar el producto. Cualquier uso indebido, mal instalación, falta de mantenimiento, exceder la presión máxima o no seguir estas instrucciones invalidará esta garantía limitada.

**RENUNCIA DE GARANTIAS:** Salvo lo dispuesto en la garantía de Hydronix Water Technology, los bienes vendidos por Hydronix Water Technology son adquiridos por el comprador "tal cual". Hydronix Water Technology garantiza que los productos son de calidad de los que se pueden utilizar para un propósito en particular a excepción de lo establecido en la garantía escrita por Hydronix Water Technology, Hydronix Water Technology no hace ninguna representación o garantía de ningún tipo con respecto al producto.

**RESPONSABILIDAD LIMITADA:** En ningún caso Hydronix Water Technology es responsable ante el comprador o cualquier otra entidad por más del precio de la factura recibida por Hydronix Water Technology para cualquier producto no conforme. Hydronix Water Technology no será responsable ante el comprador o cualquier otra entidad por daños personales, daños a la propiedad, o cualquier daño directo, indirecto, especial, incidental, consecuente, punitivo, ejemplar o de cualquier tipo sin limitaciones, el costo de la contratación del sustituto de los bienes, la pérdida de beneficios de productos o producciones, o la interrupción de Negocios, por cualquier causa y en cualquier teoría de la responsabilidad y si Hydronix Water Technology ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. El propósito esencial de esta disposición es limitar la responsabilidad de Hydronix Water Technology que surjan de la venta de productos al comprador por incumplimiento de contrato, negligencia u otro. Estas limitaciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier fallo del propósito esencial de cualquier remedio limitado y no obstante las disposiciones de cualquier otro acuerdo entre el Hydronix Water Technology y el comprador.

Distribuido por:

HYDRONIX WATER TECHNOLOGY

P.O. Box 2235 Chino Hills, CA 91709 | USA

sales@hydronixwater.com • www.HydronixWater.com